

新製品

JH803C

ハンマーナイフモア

草刈作業が楽になるのを
体感ください
現地実演
実施中!!



刈高さ調整スイッチ



ハンドル高さ調整

仕様

型	式	JH803C		
機寸法	全長 (mm)	1540		
	全幅 (mm)	1000		
	全高 (mm)	940~1100		
重量	(kg)	245		
エンジン	名称	カワサキ空冷4サイクル		
	型式	FE250G-DG40 OHV単気筒		
	総排気量 (cc)	249		
	最大出力 (PS/rpm)	8.2/2,000		
	定格出力 (PS/rpm)	6.0/1,800		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	タンク容量 (ℓ)	5.3		
始動方式	セルスタータ(リコイル兼用)			
ゴムクローラ	クローラ	150×72×25		
	クローラ方式	ベルトテンション方式		
	舵取り方式	ループハンドル		
	操作クローラ	爪クローラ		
	変速方式	ギヤ選択方式		
変速段数	前進4段・後進2段			
走行速度 (km/h)		1速	2速	後進
	低	1.1	3.1	2.1
	高	1.9	5.2	3.6
最小旋回半径 (m)	0.8			
ハンマー	伝動方式	Vベルト方式		
	刈幅 (mm)	800		
	刈刃枚数 (枚)	48		
	ロータ径 (mm)	313		
	回転数 (rpm)	3,142		
	刈高さ (mm)	0~100		

特長

1. 軟弱地・傾斜地に強いクローラタイプ
安定性に優れ、軟弱地、傾斜地でも作業ができ、女性でも簡単に操作可能。
2. 集中コントロールシステム
全てのレバー、スイッチ、ボタンを手元に集中。
3. 多彩な車速
前進速度は、1~5km/hの間で4段階変速。
4. ハンドルは調整可能
上下5段階・左右2段階調節式。
5. 高性能ロータの採用
長い草も効率良く刈れます。
6. 優れたベルト耐久性
ベルト伝動部に冷却ファンを採用し、発熱防止。
7. 安全に配慮
「緊急停止ボタン」・飛散防止カバーを標準装備。
8. エンジン始動はセルスタータ
楽々エンジンを始動。
9. 簡単な刈高さ調整
電動モーターを採用。スイッチで0~100mmまで刈高さが調整可能。

Sanyo KIKI 技術と創造でよろこばれる

三陽機器株式会社

ホームページ <http://www.sanyokiki.co.jp/>

●本社/研究所 〒719-0392 岡山県浅口郡里庄町新庄3858
TEL 0865-64-2871 FAX 0865-64-2874

●宝塚事業所 TEL 0797-83-0012 FAX 0797-83-0312
●東北センター TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291

●営業所/札幌 TEL 011-781-8777 FAX 011-781-9742
仙台 TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291
関東 TEL 0285-22-2901 FAX 0285-23-1549
大阪・岡山 TEL 0865-64-4301 FAX 0865-64-2874
熊本 TEL 096-237-2007 FAX 096-237-2029



製品の詳しい説明は下記までご連絡下さい

三陽サービス株式会社

AJJI-S-作成