YSMEG122 | YGLEG122*

EG100(C)シリーズ用

豊富なアタッチメントで多彩な作業を実現!いろんな場面で、1年中大活躍!

EG100シリーズにベストマッチング!

EG122+YSMEG122

EG120C+YSMEG122

コンパクトなのに本格的なローダ作業

スーパーミニローダ YSMEG122

トラックへの積込みや堆肥の切り返し、除雪など、本格的なローダ作業が可能です。

- 持上げ力:180kgf
- 持上げ高さ:1765mm

ショックに強い!本格オーバルアームを搭載

リフトアームは、本格ローダと同じオーバルアームを採用。ショックやねじれに強く、しかも軽量・コンパクトなので、小まわり性能に優れ、狭い場所での除雪作業や、水田・ハウス内でのローダ作業に最適です。

レバー1本でコントロール

「昇降」「下降」「スクイ」「ダンプ」「停止」の操作が、レバー1本でOK。簡単に、スピーディな作業を実現します。

なめらかでパワフルな全複動式

油圧システムは全複動式。掘削・押さえ込み・ぬかるみからの脱出作業も簡単です。

ワンタッチでアタッチメント交換ができる!

新設計フレームで組付けが簡単。また、バルブレバーを着脱できるため、乗降しやすくなりました。

グッドバランス&パワフル。能率的なローダ作業

コンパクトローダ YGLEG122

ローダアームのコンパクト化で、前輪荷重を軽減。グッドバランス設計で、安定感のある作業ができます。

- 持上げ力:250kgf
- 持上げ高さ:2080mm

荷崩れ・荷こぼれのない、きれいな作業

先進技術"油圧平行レベリングシステム"により、先端アタッチメントの平行昇降が、レバー1本で簡単に操作可能。荷崩れ・荷こぼれを防ぎます。

泥・堆肥をスムーズに放出

付着しやすい泥や堆肥を、ターボダンプと大きな回動角で勢いよく放出。力強くスピーディなスクイ・ダンプを実現します。

複動油圧/フローティングで多彩な作業を実現

レバー1本の簡単操作で、複動油圧とフローティングの切替えが可能。複動油圧で掘削・整地作業など、フローティングで地面の凹凸に沿っての除雪や畜舎の底さらい作業など、多彩な作業が行えます。

正確に、能率良く操作ができる

ダンプ・スクイの単独動作はもちろん、単独操作で平行昇降、下降しながらダンプするなどの複合動作から、増速ダンプやフローティング動作までレバー1本で行えます。先端アタッチメントの姿勢制御もすばやくでき、高精度なローダ作業が正確に、能率良く行えます。

■スーパーミニローダ主要諸元

名称	ヤンマースーパーミニローダ					
型式名	YSMEG122					
仕様	FLFH-WB	FLFH-WCB	FLFH-WCBDX	FLFH-LB	FLFH-LCB	FLFH-LCBDX
全長 (mm)	3085		3185	3240		3345
全幅 (mm)	1075					
定格持上荷重 (N {kgf})	1770 {180} (アタッチメントを含む)					
持上(ヒンジピン)高さ (mm)	1765					
ダンピングクリアランス (mm)	1385		1305	1290		1210
ダンピングリーチ (mm)	620		690	745		815
最大リーチ (mm)	1015		1120	1165		1270
ダンプ角 (度)	36					
スクイ角 (度)	31					
上昇時間/下降時間 (秒)	1.8/1.7					
スクイ時間/ダンプ時間 (秒)	2.2/2.6					
適応トラクター	EF100シリーズ・EG100(C)シリーズ (Jチェンジ仕様に取付時は、バルブキット併用165001-02800)					
装着バケット	幅広バケット	幅広爪付バケット	幅広爪付バケットDX	大容量バケット	大容量爪付バケット	大容量爪付バケットDX

※寸法はホイルトラクター装着時の数字のみを記載しています。
※各サイクルタイムはエンジン回転速度2500rpm。

■コンパクトローダ主要諸元

名称	ヤンマーコンパクトローダ
型式名	YGLEG122 ＊
仕様	FLDH
全長 (mm)	3445(バケット先端～後輪後端)
全幅 (mm)	1285
定格持上荷重 (N {kgf})	2450 {250}
持上(ヒンジピン)高さ (mm)	2080
ダンピングクリアランス (mm)	1495
ダンピングリーチ (mm)	560
最大リーチ (mm)	1270
ダンプ角 (度)	53
スクイ角 (度)	40
上昇時間/下降時間 (秒)	2.5/2.1
スクイ時間/ダンプ時間 (秒)	1.9/1.8
適応トラクター	EF100シリーズ・EG100(C)シリーズ (Jチェンジ仕様に取付時は、バルブキット併用165001-02800)

＊は受注生産です。

※寸法はホイルトラクター装着時の数字のみを記載しています。
※各サイクルタイムはエンジン回転速度2500rpm。
※下降時間は複動時、ダンプ時間はターボダンプ時の数字です。

■コンパクトローダ先端アタッチメント

品名	型式名	仕様	作業幅(mm)	バケット容量(m³)	備考
バケット	GBKT1014	FLDA	1061	0.14	
	GBKT1217	FLDA	1240	0.17	
	GBKT1319	FLDA	1365	0.19	
	GBKT1522	FLDA	1545	0.22	
爪付バケット	GBKC1014	FLDA	1061	0.14	爪本数5本
	GBKC1217	FLDA	1240	0.17	爪本数6本
	GBKC1319	FLDA	1365	0.19	爪本数6本
	GBKC1522	FLDA	1545	0.22	爪本数7本
爪付バケットDX	GBKC1319D	FLDA	1365	0.19	爪本数6本
	GBKC1522D	FLDA	1545	0.22	爪本数6本
大容量バケット	GBKT1335	FLDA	1365	0.35	
	GBKT1540	FLDA	1545	0.4	
大容量爪付バケット	GBKC1335	FLDA	1365	0.35	爪本数6本
	GBKC1540	FLDA	1545	0.4	爪本数7本
大容量爪付バケットDX	GBKC1335D	FLDA	1365	0.35	爪本数6本
	GBKC1540D	FLDA	1545	0.4	爪本数6本
マニアフォーク	GMNF100660	FLDA	1049	タイン長600mm	タイン6本

品名	型式名	仕様	作業幅(mm)	バケット容量(m³)	備考
幅広マニアフォーク	GMNF120760	FLDA	1228	タイン長600mm	タイン7本
ヘイフォーク	GHYF140711	FLDA	1472	タイン長1100mm	タイン7本
アングルグレーダ(手動式)	GGRD-A16	FLDA	1668		
パレットフォーク	GPLF1080	FLDA	1162		タイン2本
コンテナバケット	GCBK1165	FLDA			
カウンタウエイトケース180kg	CW180S	FLD			※延長ヒッチが必要です。
延長ヒッチ	CWKG	FLD			

ヤンマー株式会社
〒530-8311 大阪市北区鶴野町1番9号
http://www.yanmar.co.jp

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ

2012年5月作成(速水)