



YANMAR

トラクター（ミニローダー仕様）

GK16,LMVU | **GK18,LMVU**

16.5PS

18.5PS

小回りがきいて、操作が簡単なGKシリーズに、
ミニローダーを装着できるLMVU仕様!



トラクターGK18,LMVUS3に
オプションのミニローダー(YMLGK18,FLFH-CB)を装着

GKミニローダー仕様は、ローダー作業に合わせて フロントアクスルの強度をアップしました!

小規模ほ場やハウス内作業で好評のGKシリーズに、ミニローダーが装着可能。

水田の土入れ・埋め戻し・ほ場の整地から除雪、土砂・堆肥・飼料・農業資材・収穫物の運搬まで、さまざまな用途で活躍するミニローダー。充実したアタッチメントの交換で、使い方はどんどん広がります!

狭いところで大活躍!操作が簡単トラクター。

クリーンでパワフル、そして低燃費。

3気筒ディーゼルエンジン

陸内協自主2次規制をクリアした新形エンジンを搭載。高出力でねばり強くパワーにゆとりがあるため、ローダ作業時にも余裕を発揮します。もちろん、低振動・低騒音・低燃費です。



女性やご年配の方にもやさしい、疲れの少ない低振動設計。

フロアフレーム防振構造

フロアフレーム防振構造の採用により、振動が大幅に低減。長時間作業時や、女性やご年配の方にもやさしい設計です。

キビキビ小回り、軽快なターン。

前輪倍速&キャスターアングル

ハンドルを切ると前輪が後輪の約2倍の速さで回転し、大きな切れ角で小さく旋回。狭い場所でも簡単に小旋回できます。

軽いハンドリングでラク&快適。

全油圧パワーステアリング

軽い力で操作ができるパワーステアリング。特に旋回の多いローダ作業でも、長時間疲れにくく、やさしいハンドリングができます。

■主要諸元
●トラクター

販売型式名	GK16		GK18	
仕様	LMVU		LMVU	
全長 (mm)			2120	
全幅 (mm)			1040	
全高 (mm)			1890	
機体質量 (kg)			600	
エンジン	3TNV76			
種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル			
総排気量 (L(cc))	1.115 1115			
出力/回転速度 (kW[PS]/rpm)	12.1 16.5 /2300		13.6 18.5 /2400	
使用燃料	ディーゼル軽油			
燃料タンク容量 (L)	15			
タイヤ	前輪	5.00-12		
	後輪	8-18		
軸距 (mm)	1277			
軸距 (mm)	前輪	796		
	後輪	800-850-900		
ブレーキ形式	湿式多板			
かじ取り方式	全油圧パワーステアリング			
変速方式	常時啮合+選択滑動			
変速段数 (段)	F8-R4			
走行速度 (km/h)	前進	0.48~11.63	0.50~12.14	
	後進	0.38~6.05	0.40~6.31	
最小旋回半径 (m)	1.8			
PTO	回転速度 (rpm)	555/931 (逆転757)		
	軸径 (mm)	JIS35		
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール・オートロータリー		
	装置方式	2P		
安全フレーム	型式名	ヤンマー-SF182		
	型式検査合格番号	209022		
	種類	2柱安全フレーム		
安全鑑定番号	34062			34061
運転免許	小型特殊			
ロータリー	型式名	RZ130SL		
	駆動方式	サイドドライブ		
	装置方式	2P		
	耕幅 (mm)	1300		

※ロータリーはオプションです。

※標準仕様に装備の補助ステップ、燃料給油台はローダ仕様には装備されません。

土入れ、除雪、整地、運搬。多彩な作業ができるミニローダ。

別売
(オプション)

レバー1本でコントロール

「上昇」「下降」「スクイ」「ダンブ」「停止」の操作がレバー1本で簡単にスピーディな作業を実現します。

アタッチメント交換はワンタッチ

左右連結式スナップヒッチの採用で、先端アタッチメントが簡単に交換できます。

コンパクトアームで機能性アップ

リフトアーム自体が軽量・コンパクトになり、優れた小回り性能を発揮。狭い場所での除雪作業や水田・ハウス内でのローダ作業に最適です。

なめらかでパワフルな全複動式

油圧システムは全複動式を採用。掘削・押さえ込み・前輪を上げてヌカルミからの説出などの作業が容易に行えます。

●ミニローダ

販売型式名	YMLGK18	
仕様	FLFH-CB (爪付/バケット)	
制限特上荷重 (N/kgf)	1180 120	
寸法	ヒンジピン高さ (mm)	1555
	ダンピングクリアランス (mm)	1150
	最大リーチ (mm)	960
ダンブ角 (度)	39	
スクイ角 (度)	32	
上昇/下降時間 (秒)	2.8/1.9	
スクイ/ダンブ時間 (秒)	2.3/3.5	
適応トラクター	GK16, (L) MVU-GK18, (L) MVU	

※ミニローダはオプションです。

※ミニローダ装着には、下記の併用アタッチが必要で(トラクター側)。

排気延長管キット(1A7876-00500)

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9

梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ